KOREMPLAST
Compounding the Future

ISO 9001 · ISO 17855 · REACH &RoHS COMPLIANT · plastica seconda vita FROM SEPARATE WASTE COLLECTION

NEW HDPE KRM 65

GRADO SOFFIAGGIO

APPLICAZIONE



Flaconi

COLORI DISPONIBILI



Dark Neutral



Light Neutral



Grigio



Bianco

HDPE KRM 65 è un compound di polietilene ad alta densità **(HDPE)**, disponibile in diverse colorazioni, prodotto mediante l'avanzata tecnologia di compoundazione **KOREMPLAST**. Il prodotto non è idoneo per applicazioni a contatto con alimenti.

PROPRIETÀ	VALORE	UNITÀ	METODO DI TEST
M.F.I (2,16 KG) ✱	0,20-0,70	g/10 min.	ISO 1133-1:2022
DENSITÀ ✱	0,950-0,975	g/cm³	ISO 1183-1:2025
CARBON BLACK ✱	-	%	ISO 6964:2019
O.I.T. ✱	-	min. 200°C	ISO 11357-6:2025
ALTRI POLIMERI DSC ✱	<6	%	ISO 11357-3:2025

NOTE

- Si raccomanda di essiccare il materiale prima dell'utilizzo.
- Non idoneo alla produzione di tubazioni in pressione.
- Filtrazione laser fino a 100 micron
- Si raccomanda di conservare il materiale in ambienti chiusi e al coperto.

✱ Su richiesta del cliente.

PACKAGING

1250 KG

CISTERNA

SEDE LEGALE
Koremplast spa
Via L.Einaudi 24
61032 FANO (PU)
P.Iva IT02826760411

SEDE OPERATIVA
Via Ca' Maspino snc
61048 S. Angelo in Vado (PU)
Tel. +39 0722 810032
info@koremplast.com

Pec: koremplastspa@pec.it
Nr. R.E.A. PS-298290
Cap. Soc. € 50.000,00

www.koremplast.com

Le informazioni riportate nel presente documento sono fornite a titolo puramente indicativo. Per applicazioni specifiche, esigenze particolari o formulazioni personalizzate, si invita a contattare direttamente KOREMPLAST.